

F633P-A3

WELD HEAD 02

หน้ากากเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย
แบบโครงสปริง



ออกแบบสำหรับ
ประกอบกับหมวกนิรภัย
แบบโครงสปริง



ปกป้องใบหน้าและดวงตา
จากแสงสะเก็ดและรังสี
จากงานเชื่อม



วัสดุ PP คุณภาพสูง
แข็งแรง ทนความร้อน
ไม่บิดงอ



ใช้งานง่าย
กระชับพอดี
ไม่หลุดง่าย



เลนส์ปรับแสง
อัตโนมัติ



ป้องกันสะเก็ด
และเศษโลหะ



ป้องกันรังสี UV/IR
และแสงจ้า



เพิ่มความปลอดภัย
ในการทำงาน



เหมาะสำหรับงานเชื่อมทุกประเภท

งานเชื่อมไฟฟ้า • MIG • TIG • CUTTING • งานเจีย



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูได้ที่ www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่
07

โครงการะบังหน้า **FACE-SHIELD**

ปกป้องใบหน้าและดวงตา จากอันตรายรอบด้าน
มาตรฐานสากล มั่นใจทุกการทำงาน



ป้องกันสะเก็ด
ARC FLASH



ป้องกันสารเคมี
CHEMICAL SPLASH



ป้องกันรังสี
UV / IR



ป้องกันกระแทก
IMPACT RESISTANT



มองเห็นชัดเจน
CLEAR VISION



มาตรฐานสากล
ANSI / CE



แผ่นกระบังหน้า
สำหรับงานไฟฟ้า
ARC FLASH

งานเชื่อม
ร้อนสูง ไฟฟ้า

กระบังหน้างานเชื่อม
แบบบังลิ้นค้ำใบ

หน้ากากงานเชื่อม
แบบประกอบหมวก

หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริม
สำหรับหน้ากากงานเชื่อม

แผ่นกระบังหน้า
นิรภัยเลนส์ใส

แผ่นกระบังหน้า
นิรภัยงานเชื่อม

แผ่นกระบังหน้า
ALUMINIZED



บริษัท อนุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
www.thaihsy.com / www.anusornbestsafe.com



BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากงานเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย

WELD HEAD 02

F633P-A3

แบบโครงสปริง

07-8111

STOCK



WELD HEAD 02 | แบบประกอบหมวกนิรภัย แบบโครงสปริง

หน้ากากเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย แบบโครงสปริง

มาตรฐาน : CE EN175 ANSI Z87.1 CSA Z94.3

F633P-A3

- 633P A3 #หน้ากากเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย แบบโครงสปริง
- หน้ากากสำหรับงานเชื่อม ใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย
- เปลือกนอกผลิตจากวัสดุ PP แข็งแรง ป้องกันความชื้น และแรงกระแทกได้ดี
- เลนส์สามารถพับปิดเปิดได้ เลนส์ขนาด : 2"x4.25"



หน้ากากงานเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย

WELD HEAD 03 F633P-CLIP

แบบเสียบโครงเข้ากับหมวก

07-8112



WELD HEAD 03 | แบบประกอบหมวกนิรภัย แบบเสียบเข้ากับหมวก
หน้ากากเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย แบบเสียบเข้าหมวก
มาตรฐาน : CE EN175 ANSI Z87.1 CSA Z94.3

F633P-CLIP

- 633P-Clip # หน้ากากเชื่อมแบบประกอบหมวกนิรภัย แบบเสียบเข้าหมวก
- หน้ากากสำหรับงานเชื่อม ใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย
- เปลือกนอกผลิตจากวัสดุ PP แข็งแรง ป้องกันความชื้น และแรงกระแทกได้ดี
- เลนส์สามารถพับปิดเปิดได้ เลนส์ขนาด : 2"x4.25"



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ : www.anusornbestsafe.com
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากงานเชื่อมแบบประกอบทวนกนกนิรภัย



WELD HEAD 02

F633P-A3

แบบโครงสร้าง

07-8111



WELD HEAD 03

F633P-CLIP

แบบเสียบโครงเข้ากับหมวก

07-8112



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
ดูได้ที่: www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากงานเชื่อมแบบประกอบทวนกบนิรภัย



ฟิวเตอร์-กระจกใส



ฟิวเตอร์-กระจกดำ



SPARE PART FILTER

ฟิวเตอร์-กระจกใส

07-8211



แผ่นกระจกใส

Filter Clear lens

อะไหล่สำหรับใช้งาน
กับกระบังหน้า

ฟิวเตอร์-กระจกดำ

07-8212



แผ่นกรองแสง

Filter Welding Mask

ฟิวเตอร์ความเข้ม # shade 11
สำหรับหน้ากากงานเชื่อม

หน้ากากงานเชื่อมแบบประกอบทวนกบนิรภัย



WELD HEAD 02

F633P-A3

แบบโครงสปริง



▶ การเลือก SHADE งานเชื่อม ???

เลนส์ และ กระบัง SHADE งานเชื่อมที่นำไปใช้งานในงานทางอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล ANSI 87.2-1989, EN166 and B.S2092-2 DIN4647

ลักษณะงานกับขนาดและความเข้มของเลนส์

ความเข้มของเลนส์ (Shade number)

- | | |
|---|-----|
| 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้งานเชื่อมและตัด | 2 |
| 2. งานเชื่อมทองเหลือง งานบัดกรี | 3-4 |
| 3. งานตัดหรือเชื่อมด้วย oxygen หรือ
ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/8 นิ้ว | 4-5 |
| 4. งานตัดหรือเชื่อมด้วย oxygen หรือ
ชิ้นงานหนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว หรือใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 30 Amp | 5-6 |
| 5. งานเชื่อมด้วยก๊าซ ชิ้นงานหนามากกว่า 1/2 นิ้ว
และใช้ไฟฟ้ามากกว่า 30-75 Amp | 5-8 |
| 6. งานเชื่อมไฟฟ้า 75-200 Amp | 10 |
| 7. งานเชื่อมไฟฟ้า 200-400 Amp | 12 |
| 8. งานเชื่อมไฟฟ้า มากกว่า 400 Amp | 14 |



Filter lens Shade Selector Guide

Application	Electrode size (mm)	Current (Amps)	Shade Number
MMA	Less than 3/32 (2.5mm)	- 60	7
	3/32 - 5/32 (2.5mm - 4mm)	60 - 160	10
	5/32 - 1/4 (4mm - 6.4mm)	160 - 250	12
	+ 1/4 (6.4mm)	250 - 550	14
MIG / FLUX CORED ARC		60 - 160	11
		160 - 250	12
		250 - 550	14
TIG WELDING		- 50	10
		50 - 150	12
		250 - 550	14
AIR CARBON ARC CUTTING		+ 500	12
		500 - 1000	14
PLASMA ARC WELDING		- 20	6 - 8
		20 - 100	10
		100 - 400	12
		400 - 800	14
PLASMA ARC CUTTING		- 20	4
		20 - 40	5
		40 - 60	6
		60 - 80	8
		80 - 300	9
TORCH BRAZING			3 or 4
TORCH SOLDERING			2



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อนูสรณ์ เบริเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution